



Vedligeholdelses standarder for banen

1. Generel beskrivelse af status

Golfbanen i Frederikshavn er en 18 hullers bane med par 72 – Slope 137 og Course Rating (CR) 76,1 fra "64" teested (tidl. hvid tee = bagerste tee). Banen er tegnet af den svenske banearkitekt Lasse Andreasson, og de 18 huller blev indviet i august 1996. Den lever fuldt op til en bane der stilles til landsmesterskaber og professionelle turneringer. Banen er anlagt med mange søer og er let at gå grundet fladt terræn. Det er overvejende en parkbane med løvskov, men til afveksling er der også enkelte huller af links karakter i åbne områder. Banen er i øvrigt karakteriseret ved at være en lang bane – (6476 m fra "64" tee) med en høj vedligeholdelsesstandard. Greens hastighed er halvhurtig til hurtig alt efter vejrliget i sæsonen.

1.1. Mål

Det er klubbens mål, at hele baneanlægget skal fremstå som en golfbane, der af klubbens medlemmer bedømmes til at have af et spændende banelayout, høj kvalitet i anlæggets vedligeholdelse og gode træningsmuligheder, og en golfbane som alle gæstespillere ønsker at vende tilbage til.

1.2. Målopfyldelse

Det er klubbens hensigt at fortsætte med at arbejde ud fra vedtagne standarder samt fremsatte anbefalinger fra banekonsulent Allan Brandt, DGU og gennem banepersonalets daglige arbejde, at få banearealet til at fremstå som en kvalitativ og spændende bane.

Således vil målet være opfyldt når årets plejeplan gennemføres og medlemmerne generelt vurderer at vedligeholdelsen er af høj kvalitet og træningsmulighederne er gode, samt flertallet af adspurgte gæstespillere kunne ønske sig at vende tilbage til banen.

1.3. Generelt om pleje af banen

Baneudvalget har formuleret den overordnede vision og mål for banen og udstikker retningslinjer for banens pleje, vedligeholdelse og mulige ændringer. Chefgreenkeeperen deltager i baneudvalgets møder.

Den daglige rutinemæssige vedligeholdelse, i henhold til vedtagne standarder, udstikkes af chefgreenkeeperen ved udarbejdelse af dagplaner / ugeplaner i et team-samarbejde med de ansatte greenkeeperassistenter og under anvendelse af frivilliges arbejdskraft. Hvert år vurderer baneudvalget graden af opfyldelse af mål for vedligeholdelsen ved dets møde i oktober måned.

1.4. Målemetoder

Der vil blive anvendt forskellige målemetoder for at konstatere om mål er opfyldt og vedtaget standard er overholdt. Det kan alene være en visuel vurdering om f.eks. græsset på et areal er tæt og sammenhængende. Tommestok anvendes til at måle græs i vækst samt til at konstatere om græs overholder en bestemt højde. Hvor noget på banen



anvendes i vægtmål, anvendes dette mål også ved konstatering af målopfyldelse og overholdelse af vedtagne standarder. Til at konstatere en greens hastighed anvendes et stimpmeter.

1.5. Arealer hørende under Husudvalget

Den del af golfklubbens jorderområde, der hører under husudvalgets arbejdsområde er fastsat til indgangsparti ved bækken med området umiddelbart på begge sider af broen, broen, areal med fliser til og omkring klubhus, klubhusets bygning og bagrumsbygning såvel udvendig som indvendig. Halvtag og to garager til golfbiler. Halvtag over mellemgang. Sti fra hækpassagen ved 9. huls green til hhv. vaskeplads og skovstien til 10. hul. Hækken rundt Bistroens terrasse, arealet omkring "starterhuset" og arealet der umiddelbart grænser op til Driving range/udslagsstederne.

2.0. Vedligeholdelsesstandard

Efterfølgende gives en kort og overordnet beskrivelse af plejen af golfbanen. For arealer i spil gives her kun beskrivelse af forbrug af vand, gødning og pesticider; Disse arealer udgør ca. 50 % af golfbanen og fordeler sig som angivet i de følgende afsnit.

2.1. Vedligeholdelsesstandard for teesteder

Teesteder udgør 1,0 ha eller ca. 3,2 % af spillearealet. De plejes relativt intensivt med 2-3 klipninger om ugen. Der er behov for vanding og de gødes med kvælstof. Brugen af pesticider begrænses også her mest muligt, men det anses for pletsprøjtning for ukrudt.

2.2. Vedligeholdelsesstandard for Greens

Greens og forgreens udgør 3,6 ha. eller ca. 11,5% af spillearealet. De plejes intensivt - greens med daglige klipninger og forgreens 3 x om ugen; der foretages jævnligt vertikalskæring og luftning samt nødvendig topdressing med sand. Der er behov for vanding af greens og de gødes.

2.3. Vedligeholdelsesstandard for Fairway, øvebane og semirough

Fairway, semirough og øvebane udgør i alt 26,7 ha eller ca. 85,3 % af det spilbare areal. Disse arealer plejes omtrent som en græsplæne; fairways gødes. Bekæmpelse af ukrudt sker alene ved mekanisk bekæmpelse.

2.4. Vedligeholdelsesstandard for rough og græsbakker

De klippes en gang om ugen.

3. Arealer uden for spil

Til disse arealer hører veje, stier, flisearealer og bebyggede arealer, der udgør ca. 1 ha eller 3,2%. Desuden er der de såkaldte rough arealer. Rough arealer udgør ca. 50 % af



golfbanen. De omfatter beplantninger, vådarealer og græsarealer mellem de enkelte huller. På disse arealer anvendes der ikke vand, gødning eller pesticider overhovedet.

3.1. Græsarealerne

Hvad græsarealerne angår, klippes de 1 – 2 gange om året eller slet ikke. Kan klipning undlades ryddes arealerne med mellemrum for at holde uønsket vegetation nede og for at fastholde et åbent landskabspræg med karakter af overdrev

3.2. Beplantede arealer

For beplantede eller bevoksede arealer plejes kun de områder der ligger tæt på fairways intensivt ved opstamning af træer og rydning af undervækst i op til et 10 meters bredt bælte. De øvrige arealer plejes efter behov og som anden skov, idet der dog gerne må henligge nedfaldne grene og træer.

3.3 Vådarealer

Vådarealer omfatter søer og vandløb og grøfter, der plejes ved nødvendig oprensning og skæring af grøde. Vandløb oprenses kun for at sikre vandet frit løb. Der må ingen steder udbringes gødning eller pesticider nærmere end en 5 meter bræmme på hver side af et vandløb.